Conex | Bänninger
Valves



BRVB 红色喷管止回阀

产品概述

该产品属于速闭式止回阀，主要由阀体、阀座、阀板、导流体、弹簧等零件组成，主要安装在水泵出口处，防止水锤现象而产生的水锤冲击和水击声所造成的破坏；同时，内置喷管型导流体，具备低水损的优点，有效降低水泵运行能耗。

BRVB 红色喷管止回阀


产品特点


速闭式结构，阀板重量轻，弹簧加速关闭，消除水锤冲击及水击声；
轴流式结构，内置喷管型导流体，水头损失低；
免维护；
依流向箭头方向，任意位置安装；



产品标准

设计制造标准：GB/T21387
法兰连接标准：GB/T17241.6
性能标准：GB/T21387
检验测试标准：GB/T13927





技术参数

公称通经：DN50~DN200 (2″~8″)
公称压力：PN16/PN25
工作温度：-10° C~120° C
适用介质：水

材质说明

部件名称	材质名称
阀体	球墨铸铁
导流体	球墨铸铁
阀座	不锈钢包覆橡胶

部件名称	材质名称
阀板	不锈钢
弹簧	不锈钢

外型尺寸- PN16 mm

型号	Size	DN	L	d	k	D	n-Ød	料号编码
BRVB-0050C	2″	50	120	99	125	165	4-19	28131870002
BRVB-0065C	2½″	65	140	118	145	185	4-19	28131880003
BRVB-0080C	3″	80	170	132	160	200	8-19	28131880004
BRVB-0100C	4″	100	180	156	180	220	8-19	28131880002
BRVB-0125C	5″	125	200	184	210	250	8-19	28131890017
BRVB-0150C	6″	150	250	211	240	285	8-23	28131890008
BRVB-0200C	8″	200	300	266	295	340	12-23	28131890009

外型尺寸 - PN25 mm

型号	Size	DN	L	d	k	D	n-Ød	料号编码
BRVB-0050E	2″	50	120	99	125	165	4-19	28131870003
BRVB-0065E	2½″	65	140	118	145	185	8-19	28131880006
BRVB-0080E	3″	80	170	132	160	200	8-19	28131880100
BRVB-0100E	4″	100	180	156	190	235	8-23	28131880005
BRVB-0125E	5″	125	200	184	220	270	8-28	28131890105
BRVB-0150E	6″	150	250	211	250	300	8-28	28131890019
BRVB-0200E	8″	200	300	274	310	360	12-28	28131890018

注：该表未列出规格及参数，请咨询班尼戈技术中心